

MINIRACK

SUZUKI GSX-S 1000 GT (2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6603547 01 01 schwarz/black

Auch passend mit Originalkoffern.
Also suitable with original side cases.



Inhalt


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700012829 Rohradapter links
- 1x 700012830 Rohradapter rechts
- 1x 700012831 Adapter
- 1x 700012833 Schraubensatz:
 - 4 Senkschraube M6x16
 - 2 Zylinderschraube M6x55
 - 2 Linsenschraube M8x20
 - 4 Linsenschraube M8x16
 - 2 Aludistanz Ø20xØ9x35
 - 2 Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
 - 8 U-Scheibe Ø8,4
 - 4 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Selbstsichernde Mutter M8
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 1 Logo Hepco & Becker Ø30m
 - 4 Verschlussstopfen 8mm

Content


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700012829 Tube adapter left
- 1x 700012830 Tube adapter right
- 1x 700012831 Adapter
- 1x 700012833 Screw kit:
 - 4 Countersunk screw M6x16
 - 2 Allen screw M6x55
 - 2 Filister head screw M8x20
 - 4 Filister head screw M8x16
 - 2 Alu spacer Ø20xØ9x35
 - 2 Body washer Ø6,4xØ18
 - 8 Washer Ø8,4
 - 4 Washer Ø6,4
 - 2 Self lock nut M8
 - 4 Self lock nut M6
 - 1 Emblem Hepco & Becker Ø30m
 - 4 Plastic plugs 8mm




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz sowie den Haltegriff entfernen, Haltegriff entfällt.
Die beiden Schrauben unter dem Heck entfernen, diese entfallen.
Remove the pillion seat and the grab handle, the grab handle is omitted.
Remove the two screws under the rear, these are omitted.



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Adapter:

Unter dem Heck mit den Zylinderschrauben M6x55 und Karosserie-scheiben $\text{\O}6,4 \times \text{\O}18$.
Zwischen Adapter und Heck die Aludistanzen $\text{\O}20 \times \text{\O}9 \times 35$ fügen.

Fastening of the adapter:

Under the rear with allen screws M6x55 and body washers $\text{\O}6,4 \times \text{\O}18$.
Add alu spacer $\text{\O}20 \times \text{\O}9 \times 35$ between adapter and rear.




Montage der Rohradapter oben rechts/links:

An den nun freien Gewinden mit den Linsenschrauben M8x16 und U-Scheiben $\text{\O}8,4$

Fastening of the tube adapters top right/left:

At the now free threads with filister head screws M8x16 and washers $\text{\O}8,4$.




Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Rohradapter unten rechts/links:


Am Adapter mit den Linsenschrauben M8x20, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernder Muttern M8.

Fastening of the tube adapters bottom right/left:

On the adapter with filister head screws M8x20, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.



3



Montage des Miniracks:

Auf den zuvor montierten Rohradaptoren mit den Senkschrauben M6x16.


Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben.

Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8mm verschließen.


Fastening of the Minirack:

On the tube adapters with countersunk screws M6x16. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs Ø8mm.



4



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de