

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferträger für HONDA CBR 600 F bis Bj. 90 Artikel-Nummer: 650.173 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Adapter für Gepäckbrücke
2 Stahldistanzen \varnothing 16 x \varnothing 13 x 24 mm	2 Flachstahlwinkel
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 45
4 U-Scheiben \varnothing 6,4	4 U-Scheiben \varnothing 8,4
2 selbstsichernde Muttern M 8	2 selbstsichernde Muttern M 6
2 Kunststoffkappen M 8	4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Den Originalhaltebügel hinter der Sitzbank demontieren.

In den Bohrungen des Originalbügels die Flachstahlwinkel mit den Originalschrauben montieren, so daß die abgekröpften Stellen nach außen zeigen.

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Gummistopfen aus den Rohren, an denen die Blinkerhalter angebracht sind, herausnehmen. In die offenen Rohre die Adapter für die Gepäckbrücke einschieben, diese sind links und rechts unterschiedlich. Die Adapter so weit einschieben, bis die seitlichen Laschen mit den Blinkerbefestigungslaschen deckungsgleich sind. Die hinteren Blinker wie original montieren.

Die Gepäckbrücke wird hinten an den Laschen der Adapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert, vorne werden jeweils die mitgelieferten Stahldistanzen zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 45 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

