

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckbrücke für HONDA VT 500 E Artikel-Nummer: 650.142 01 01 650.142 01 02

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Rohrbügel links/rechts	1 Gepäckbrücke
2 Flanschkopfschrauben M 8 x 60	2 Aludistanzen $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 24 mm
6 Sechskantschrauben M 6 x 18	12 U-Scheiben 6,4
6 selbstsichernde Muttern	10 Kunststoffkappen M 6

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von der Aluhalterung lösen. Die beiden Kunststoffverkleidungen seitlich unter der Sitzbank abnehmen.

Die vorderen Befestigungslaschen der Rohrbügel werden in den vorhandenen Bohrungen der Alu - Leiste unter der Sitzbank mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 60 unter zwischenfügen von Aludistanzen  $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 24 mm verschraubt.

Die hinteren Befestigungswinkel der Rohrbügel werden in den Originalbohrungen der Blinker in dem Alubügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den unteren Befestigungsbohrungen der hinteren Befestigungswinkel der Rohrbügel montiert (unterhalb der Originalposition). Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Laschen der Rohrbügel von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

